

末端継手

WJ1型

テーパおねじ



黄銅 樹脂 埋設

適用	品番	呼び径	価格(円)
共用	WJ1- 1310-S	R 1/2	1,570
	WJ1- 2010-S	R 3/4	1,960
	WJ1- 1313-S	R 1/2	1,800
	WJ1- 2013-S	R 3/4	2,010
PEX	WJ1A-1316-S	R 1/2	2,150
	WJ1A-2016-S	R 3/4	2,280
	WJ1A-2020-S	R 3/4	3,720
	WJ1A-2520-S	R 1	4,080
	WJ1C-1316-S	R 1/2	2,150
PB	WJ1C-2016-S	R 3/4	2,280
	WJ1C-2020-S	R 3/4	3,720
	WJ1C-2520-S	R 1	4,080

WJ2型

テーパめねじ



黄銅 樹脂 埋設

適用	品番	呼び径	価格(円)
共用	WJ2- 1310-S	Rc 1/2	1,930
	WJ2- 1313-S	Rc 1/2	2,090
	WJ2- 2013-S	Rc 3/4	2,500
	WJ2A-1316-S	Rc 1/2	2,580
PEX	WJ2A-2016-S	Rc 3/4	2,730
	WJ2A-2020-S	Rc 3/4	4,160
PB	WJ2C-1316-S	Rc 1/2	2,580
	WJ2C-2016-S	Rc 3/4	2,730
	WJ2C-2020-S	Rc 3/4	4,160

WJ18型

ナット付アダプター



黄銅 樹脂 埋設

適用	品番	呼び径	価格(円)	
共用	WJ18- 1310-S	G 1/2	10A	2,150
	WJ18- 1313-S	G 1/2	13A	2,280
	WJ18- 2013-S	G 3/4		2,730
	WJ18A-1316-S	G 1/2	16A	2,980
PEX	WJ18A-2016-S	G 3/4	16A	3,090
	WJ18C-1316-S	G 1/2	16A	2,980
PB	WJ18C-2016-S	G 3/4	16A	3,090

WL5型

座付水栓エルボ



黄銅 樹脂 埋設

適用	品番	呼び径	価格(円)	
共用	WL5- 1310-S	10A	2,440	
	WL5- 1313-S	Rp 1/2	13A	2,580
	WL5- 1313L-S		2,880	
PEX	WL5A-1316-S	Rp 1/2	16A	3,590
	WL5A-2016-S	Rp 3/4	16A	3,590
PB	WL5C-1316-S	Rp 1/2	16A	3,590
	WL5C-2016-S	Rp 3/4	16A	3,590

WL5-1313L-Sは首長になっており、持出しソケットが不要になります。

WL6型

逆座水栓エルボ



黄銅 樹脂 埋設

適用	品番	呼び径	価格(円)	
共用	WL6- 1310-S	10A	2,440	
	WL6- 1313-S	Rp 1/2	13A	2,580
	WL6- 1313L-S		2,880	
PEX	WL6A-1316-S	Rp 1/2	16A	3,590
	WL6A-2016-S	Rp 3/4	16A	3,590
PB	WL6C-1316-S	Rp 1/2	16A	3,590
	WL6C-2016-S	Rp 3/4	16A	3,590

WL6-1313L-Sは首長になっており、持出しソケットが不要になります。

WL33型

両座水栓エルボ



黄銅 樹脂 埋設

適用	品番	呼び径	価格(円)	
共用	WL33- 1313-S	Rp 1/2	13A	3,200
PEX	WL33A-2020-S	Rp 3/4	20A	5,900
PB	WL33C-2020-S	Rp 3/4	20A	5,900

WJ8型

配管アダプター



黄銅 樹脂 埋設

適用	品番	呼び径	価格(円)	
共用	WJ8- 1310-S	Rc 1/2	10A	2,440
	WJ8- 1313-S	Rc 1/2	13A	2,580
PEX	WJ8A-1316-S	Rc 1/2	16A	3,310
PB	WJ8C-1316-S	Rc 1/2	16A	3,310

WL13型

床立上げアダプター



黄銅 樹脂 埋設

適用	品番	呼び径	価格(円)	
共用	WL13-1310-S	Rc 1/2	10A	2,970
	WL13-1313-S	Rc 1/2	13A	3,110

WJ9型

座付水栓ソケット



黄銅 樹脂 埋設

適用	品番	呼び径	価格(円)	
共用	WJ9- 1310-S	Rp 1/2	10A	2,280
	WJ9- 1313-S	Rp 1/2	13A	2,440
PEX	WJ9A-2016-S	Rp 3/4	16A	2,880
PB	WJ9C-2016-S	Rp 3/4	16A	2,880

中間継手

WPJ3型

ソケット



樹脂 埋設

適用	品番	呼び径	価格(円)	
共用	WPJ3- 10-S	10A	1,600	
	WPJ3- 13-S	13A	1,600	
PEX	WPJ3A-16-S	16A	2,300	
	WPJ3A-20-S	20A	3,500	
PB	WPJ3C-16-S	16A	2,300	
	WPJ3C-20-S	20A	3,500	
PEX	WPJ3A-1613-S	16A	13A	2,300
	WPJ3A-2013-S	20A	13A	3,500
	WPJ3A-2016-S	20A	16A	3,500
PB	WPJ3C-1613-S	16A	13A	2,300
	WPJ3C-2013-S	20A	13A	3,500
	WPJ3C-2016-S	20A	16A	3,500

WPL3型

エルボソケット



樹脂 埋設

適用	品番	呼び径	価格(円)	
共用	WPL3- 10-S	10A	1,700	
	WPL3- 13-S	13A	1,700	
PEX	WPL3A-16-S	16A	2,400	
	WPL3A-20-S	20A	3,800	
PB	WPL3C-16-S	16A	2,400	
	WPL3C-20-S	20A	3,800	
PEX	WPL3A-1613-S	16A	13A	2,400
PB	WPL3C-1613-S	16A	13A	2,400

WPT1型

チーズソケット



樹脂 埋設

適用	品番	呼び径	価格(円)	
共用	WPT1- 10-S	10A	2,400	
	WPT1- 13-S	13A	2,400	
PEX	WPT1A-16-S	16A	3,200	
	WPT1A-20-S	20A	4,800	
PB	WPT1C-16-S	16A	3,200	
	WPT1C-20-S	20A	4,800	
PEX	WPT1A-161010-S	16A	10A	3,200
	WPT1A-161016-S	16A	10A	3,200
	WPT1A-161310-S	16A	13A	3,200
	WPT1A-161313-S	16A	13A	3,200
	WPT1A-161316-S	16A	16A	3,200
	WPT1A-201313-S	20A	13A	4,800
PB	WPT1C-161010-S	16A	10A	3,200
	WPT1C-161016-S	16A	10A	3,200
	WPT1C-161310-S	16A	13A	3,200
	WPT1C-161313-S	16A	13A	3,200
	WPT1C-161316-S	16A	16A	3,200
	WPT1C-201313-S	20A	13A	4,800
PB	WPT1C-201320-S	20A	13A	4,800
	WPT1C-201320-S	20A	20A	4,800

変換継手

WPJ27型

HIVP 変換アダプター



樹脂 埋設

適用	品番	呼び径		価格(円)	
		HIVP	樹脂管		
共用	WPJ27-1313-S	13	13A	2,000	
	WPJ27-1613-S	16		2,800	
	WPJ27-2013-S	20		2,800	
PEX	WPJ27A-1616-S	16	16A	2,800	
	WPJ27A-2016-S	20		2,800	
	WPJ27A-2020-S	20		20A	3,800
	WPJ27C-1616-S	16		16A	2,800
PB	WPJ27C-2016-S	20	16A	2,800	
	WPJ27C-2020-S	20		20A	3,800

給水用(使用温度 5℃~35℃、圧力 1.0MPa 以下で使用して下さい。)

HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)サイズ表

呼び径	外径	厚さ	規格
13	φ18 ±0.2	2.5 ±0.2	JIS K 6742-2007
16	φ22 ±0.2	3 ±0.3	
20	φ26 ±0.2	3 ±0.3	

WJ31型

ポリ管変換アダプター



青銅 埋設

適用	品番	呼び径		価格(円)
		ポリ管	樹脂管	
共用	WJ31-1313C-S	13	13A	2,930
	WJ31-2013C-S	20		3,630
PEX	WJ31A-2016C-S	20	16A	3,860
	WJ31A-2020C-S	20	20A	5,590
PB	WJ31C-2016C-S	20	16A	3,860
	WJ31C-2020C-S	20	20A	5,590

給水用(使用温度 40℃以下)として使用して下さい。

水道用ポリエチレン1種二層管サイズ表

呼び径	外径	全体肉厚	外層肉厚	規格
13	φ21.5 ±0.15	3.5 ±0.3	1.5 ±0.3	JIS K 6762-2012
20	φ27 ±0.15	4.0 ±0.3	1.5 ±0.3	

WJ35型

銅管変換アダプター



黄銅 埋設

適用	品番	呼び径		価格(円)
		銅管	樹脂管	
共用	WJ35-1210-S	3/8	10A	2,150
	WJ35-1510-S	1/2		2,240
	WJ35-1213-S	3/8	13A	2,330
	WJ35-1513-S	1/2		2,420
PEX	WJ35-2213-S	3/4	16A	3,000
	WJ35A-1516-S	1/2		2,800
PB	WJ35A-2216-S	3/4	16A	3,190
	WJ35C-1516-S	1/2		2,800
	WJ35C-2216-S	3/4	16A	3,190

銅管サイズ表

呼び径	外径	肉厚	規格
3/8	φ12.7 ±0.03	0.64	JIS H 3300-2012 配管用及び水道用銅管の寸法(Mタイプ)
1/2	φ15.88 ±0.03	0.71	
3/4	φ22.22 ±0.03	0.81	

配管バルブ

WB1型

テーパおねじ
(ワンタッチ着脱式ハンドル)



黄銅 埋設

適用	品番			呼び径	価格(円)	
	ハンドル色: アイボリー	ハンドル色: 青	ハンドル色: オレンジ			
共用	WB1-1310A-S	WB1-1310B-S	WB1-1310C-S	R1/2	10A	4,160
	WB1-1313A-S	WB1-1313B-S	WB1-1313C-S	R1/2	13A	4,310
	WB1A-1316A-S	WB1A-1316B-S	WB1A-1316C-S	R1/2	16A	4,800
PEX	WB1A-2016A-S	WB1A-2016B-S	WB1A-2016C-S	R3/4	16A	5,970
	WB1C-1316A-S	WB1C-1316B-S	WB1C-1316C-S	R1/2	16A	4,800
PB	WB1C-2016A-S	WB1C-2016B-S	WB1C-2016C-S	R3/4	16A	5,970

仕様

最高許容圧力 1.0MPa
使用温度範囲 -20℃~95℃

WB24型

ナット付アダプター
(ワンタッチ着脱式ハンドル)



黄銅 埋設

適用	品番			呼び径	価格(円)	
	ハンドル色: アイボリー	ハンドル色: 青	ハンドル色: オレンジ			
共用	WB24-1310MA-S	WB24-1310MB-S	WB24-1310MC-S	G 1/2	10A	4,080
	WB24-1313MA-S	WB24-1313MB-S	WB24-1313MC-S	G 1/2	13A	4,180
	WB24-2013MA-S	WB24-2013MB-S	WB24-2013MC-S	G 3/4	16A	4,660
PEX	WB24A-1316MA-S	WB24A-1316MB-S	WB24A-1316MC-S	G 1/2	16A	5,420
	WB24A-2016MA-S	WB24A-2016MB-S	WB24A-2016MC-S	G 3/4	16A	5,420
PB	WB24C-1316MA-S	WB24C-1316MB-S	WB24C-1316MC-S	G 1/2	16A	5,420
	WB24C-2016MA-S	WB24C-2016MB-S	WB24C-2016MC-S	G 3/4	16A	5,420

仕様

最高許容圧力 1.0MPa
使用温度範囲 -20℃~95℃

WB27型

平行おねじ
(流量調整ボールバルブ)



黄銅 埋設

適用	品番			呼び径	価格(円)	
	ハンドル色: アイボリー	ハンドル色: 青	ハンドル色: オレンジ			
共用	WB27-1310MA-S-1	WB27-1310MB-S-1	WB27-1310MC-S-1	G 1/2	10A	5,800
	WB27-1313MA-S-1	WB27-1313MB-S-1	WB27-1313MC-S-1	G 1/2	13A	5,800

付属品



仕様

最高許容圧力 1.0MPa
使用温度範囲 0℃~80℃

CBW7型

逆止弁付ボールバルブ
(ワンタッチ着脱、長さ調整式ハンドル)



黄銅 埋設

適用	品番	呼び径	価格(円)
共用	CBW7-1313M-S	13A	G 1/2 4,200
	CBW7-1320M-S	13A	G 3/4 4,680
PEX	CBW7A-1613M-S	16A	G 1/2 5,200
	CBW7A-1620M-S	16A	G 3/4 5,400
PB	CBW7A-2020M-S	20A	G 3/4 7,000
	CBW7C-1613M-S	16A	G 1/2 5,200
	CBW7C-1620M-S	16A	G 3/4 5,400
	CBW7C-2020M-S	20A	G 3/4 7,000

仕様

最高許容圧力 1.0MPa
使用温度範囲 0℃~80℃

※一次側常温、二次側逆流時は80℃以下

ヘッダー

ダブルロックジョイント P 回転ヘッダー

樹脂製

仕様

最高許容圧力	1.75MPa
使用温度範囲	-20℃~95℃

AE型 回転ヘッダー

IN13A×OUT13A



樹脂 埋設

品番(共用)	接続口数 (樹脂管)		価格(円)
	13A	13A	
WH1-AE03	3	3	5,500
WH1-AE04	4	4	8,200
WH1-AE05	5	5	10,900
WH1-AE06	6	6	13,600
WH1-AE07	7	7	16,300
WH1-AE08	8	8	19,000
WH1-AE09	9	9	21,700
WH1-AE10	10	10	24,400

写真は WH1-AE05 です。

BE型 回転ヘッダー

IN16A×OUT13A



樹脂 埋設

品番(PEX用)	品番(PB用)	接続口数 (樹脂管)		価格(円)
		16A	13A	
WH1A-BE03	WH1C-BE03	1	2	5,800
WH1A-BE04	WH1C-BE04	1	3	8,500
WH1A-BE05	WH1C-BE05	1	4	11,200
WH1A-BE06	WH1C-BE06	1	5	13,900
WH1A-BE07	WH1C-BE07	1	6	16,600
WH1A-BE08	WH1C-BE08	1	7	19,300
WH1A-BE09	WH1C-BE09	1	8	22,000
WH1A-BE10	WH1C-BE10	1	9	24,700

写真は WH1A-BE05 です。

WHS1-AE型 回転ヘッダーセット

IN13A×OUT13A
10mm保温材 分割型



樹脂 埋設

品番(共用)	接続口数 (樹脂管)		価格(円)
	13A	13A	
WWSA1-AE03	3	3	6,520
WWSA1-AE04	4	4	9,670
WWSA1-AE05	5	5	12,820
WWSA1-AE06	6	6	15,970
WWSA1-AE07	7	7	19,120
WWSA1-AE08	8	8	22,270
WWSA1-AE09	9	9	25,420
WWSA1-AE10	10	10	28,570

ヘッダーは 日本水道協会認証登録品です。
写真は WHSA1-AE05 です。

10mm保温材 一体型



樹脂 埋設

品番(共用)	接続口数 (樹脂管)		価格(円)
	13A	13A	
WWSB1-AE03	3	3	6,220
WWSB1-AE04	4	4	9,070
WWSB1-AE05	5	5	11,970
WWSB1-AE06	6	6	14,870
WWSB1-AE07	7	7	17,770
WWSB1-AE08	8	8	20,670
WWSB1-AE09	9	9	23,570
WWSB1-AE10	10	10	26,470

ヘッダーは 日本水道協会認証登録品です。
写真は WWSB1-AE05 です。

15mm保温材 分割型



樹脂 埋設

品番(共用)	接続口数 (樹脂管)		価格(円)
	13A	13A	
WHSC1-AE03	3	3	6,630
WHSC1-AE04	4	4	9,800
WHSC1-AE05	5	5	12,970
WHSC1-AE06	6	6	16,140
WHSC1-AE07	7	7	19,310
WHSC1-AE08	8	8	22,480
WHSC1-AE09	9	9	25,650
WHSC1-AE10	10	10	28,820

ヘッダーは 日本水道協会認証登録品です。
写真は WHSC1-AE05 です。

WHS1-BE型 回転ヘッダーセット

IN16A×OUT13A
10mm保温材 分割型



樹脂 埋設

品番(PEX用)	品番(PB用)	接続口数 (樹脂管)		価格(円)
		16A	13A	
WWSA1A-BE03	WWSA1C-BE03	1	2	6,820
WWSA1A-BE04	WWSA1C-BE04	1	3	9,970
WWSA1A-BE05	WWSA1C-BE05	1	4	13,120
WWSA1A-BE06	WWSA1C-BE06	1	5	16,270
WWSA1A-BE07	WWSA1C-BE07	1	6	19,420
WWSA1A-BE08	WWSA1C-BE08	1	7	22,570
WWSA1A-BE09	WWSA1C-BE09	1	8	25,720
WWSA1A-BE10	WWSA1C-BE10	1	9	28,870

ヘッダーは 日本水道協会認証登録品です。
写真は WWSA1A-BE05 です。

10mm保温材 一体型



樹脂 埋設

品番(PEX用)	品番(PB用)	接続口数 (樹脂管)		価格(円)
		16A	13A	
WWSB1A-BE03	WWSB1C-BE03	1	2	6,520
WWSB1A-BE04	WWSB1C-BE04	1	3	9,370
WWSB1A-BE05	WWSB1C-BE05	1	4	12,270
WWSB1A-BE06	WWSB1C-BE06	1	5	15,170
WWSB1A-BE07	WWSB1C-BE07	1	6	18,070
WWSB1A-BE08	WWSB1C-BE08	1	7	20,970
WWSB1A-BE09	WWSB1C-BE09	1	8	23,870
WWSB1A-BE10	WWSB1C-BE10	1	9	26,770

ヘッダーは 日本水道協会認証登録品です。
写真は WWSB1A-BE05 です。

15mm保温材 分割型



樹脂 埋設

品番(PEX用)	品番(PB用)	接続口数 (樹脂管)		価格(円)
		16A	13A	
WHSC1A-BE03	WHSC1C-BE03	1	2	6,930
WHSC1A-BE04	WHSC1C-BE04	1	3	10,100
WHSC1A-BE05	WHSC1C-BE05	1	4	13,270
WHSC1A-BE06	WHSC1C-BE06	1	5	16,440
WHSC1A-BE07	WHSC1C-BE07	1	6	19,610
WHSC1A-BE08	WHSC1C-BE08	1	7	22,780
WHSC1A-BE09	WHSC1C-BE09	1	8	25,950
WHSC1A-BE10	WHSC1C-BE10	1	9	29,120

ヘッダーは 日本水道協会認証登録品です。
写真は WHSC1A-BE05 です。

JE型 回転ヘッダー

IN HIVP20×OUT13A



樹脂 埋設

品番(共用)	接続口数 (樹脂管)		価格(円)
	HIVP20	樹脂管13A	
WH1-JE03	1	2	6,800
WH1-JE04	1	3	9,500
WH1-JE05	1	4	12,200
WH1-JE06	1	5	14,900
WH1-JE07	1	6	17,600
WH1-JE08	1	7	20,300
WH1-JE09	1	8	23,000
WH1-JE10	1	9	25,700

写真は WH1-JE05 です。


給水用(使用温度 5℃~35℃)、圧力 1.0MPa 以下で使用して下さい。

注意

樹脂継手(ヘッダー)や樹脂管は、下記の薬品・有機溶剤等に侵されま
すので、接触させないで下さい。

- ・有機溶剤(ベンゼン・アセトン・キシレン・トルエン・灯油・ガソリン・発泡ウレタン等)
- ・防腐剤・防蟻剤・殺虫剤・除草剤・塗料等
- ・軟質塩化ビニル等可塑性を含んだ材料
- ・フタル酸エステル系可塑性、非反応性高沸点希釈剤

接続部より、すぐに樹脂管を
曲げて配管しないで下さい。
漏水の原因になります。



保温材

IHH型 保温材



分岐数2以上は一体型になっていますので、ヘッダー接続口を回転させる場合は保温材を切断してお使いいただくか、IHH-2001を組み合わせてご使用下さい。

品番	分岐数	価格(円)
IHH-2001	1	450
IHH-2002	2	600
IHH-2003	3	750
IHH-2004	4	950
IHH-2005	5	1,150
IHH-2006	6	1,350
IHH-2007	7	1,550
IHH-2008	8	1,750
IHH-2009	9	1,950
IHH-2010	10	2,150

端末キャップ



品番	価格(円)
IHH-C	120

仮止め用シール付です。

端末継手カバー



品番	呼び径	価格(円)
IHH-13E	13A	450
IHH-16E	16A	450

16Aの保温材厚さは6.5mmです。仮止め用シール付です。

CHH型 保温材



品番	価格(円)
CHH-2001	470

端末キャップ



品番	価格(円)
CHH-C	190

仮止め用シール付です。

ヘッダー分岐部用カバー



品番	価格
IHH-13B	450

ヘッダー分岐部と被覆材から露出した樹脂管に巻きつけます。その後、保温材テープ等でヘッダーの保温材に固定して上げます。16A分岐部にはIHH-16Eをご使用下さい。

保温材テープ



品番	幅(mm)	長さ(m/巻)
OSC-078	50	20

保温材どうしのすき間をふさぎます。また、取付金具がすき間に入り込むのを防止し、きれいに仕上がります。

取付金具

RHK型 ヘッダー取付金具



品番	価格(円)
RHK-20	1,090
RHK-20L	1,210

表示価格は、1個の価格です。



品番	価格(円)
RHK-20H10	1,210
RHK-20H10L	1,340

表示価格は、1個の価格です。



品番	価格(円)
RHK-20H	1,210
RHK-20HL	1,340

表示価格は、1個の価格です。

シングルタイプ



RHK-20H

RHK6型・7型 ヘッダー取付金具

RHK6型 低床仕様

対応連結数:3~9



品番	価格(円)
RHK6-06	2,320



品番	価格(円)
RHK6-06H	2,360



品番	価格(円)
RHK6-06H15	2,360

RHK7型 高床仕様

対応連結数:3~6



品番	価格(円)
RHK7-04	2,140



品番	価格(円)
RHK7-04H	2,180



品番	価格(円)
RHK7-04H15	2,180

床固定タイプ



保温材なし



10mm保温材

架橋ポリエチレン管

カポリパイプW

架橋ポリエチレン管



品番	呼び径	長さ (m/巻)	価格 (円/巻)
PEX10C-100	10	100	29,700
PEX13C-100	13	100	35,200
PEX16C-50	16	50	32,500
PEX16C-100		100	56,000
PEX20C-50	20	50	47,300
PEX20C-100		100	85,800

架橋ポリエチレン管の JIS 規格


呼	JIS規格	種類	外径 φD	内径 φd	肉厚 t
10	JIS K 6769	PN15 M種	13.0 ±0.15	9.8 ±0.25	1.6 ±0.20
	JIS K 6787	M種			
13	JIS K 6769	PN15 M種	17.0 ±0.15	12.8 ±0.25	2.1 ±0.20
	JIS K 6787	M種			
16	JIS K 6769	PN15 M種	21.5 ±0.15	16.2 ±0.25	2.65 ±0.25
	JIS K 6769	PN15 M種			
20	JIS K 6769	PN15 M種	27.0 ±0.15	20.5 ±0.30	3.25 ±0.25

架橋ポリエチレン管の使用温度別最高使用圧力

使用温度℃	0~20	21~40	41~60	61~70	71~80	81~90	91~95
最高使用圧力 MPa	1.50	1.25	0.95	0.85	0.75	0.70	0.65

特長

⑤ダブルロックジョイント®へ樹脂管を挿入する深さが予め架橋ポリエチレン管に印刷されていますので、挿入目印のシール貼付けやマーキングが省略できます。樹脂管の長さ表示が予め印刷されていますので、樹脂管の切断の目安になります。



被覆カポリパイプW

被覆付架橋ポリエチレン管



5mm被覆付

品番			呼び径	長さ (m/巻)	価格 (円/巻)
給水用 (ブルー)	給湯用 (ピンク)	給水給湯用 (ホワイト)			
PEX10C-PB5-50	PEX10C-PP5-50	PEX10C-PW5-50	10	50	29,050
PEX13C-PB5-25	PEX13C-PP5-25	-			
PEX13C-PB5-50	PEX13C-PP5-50	PEX13C-PW5-50	13	50	33,900
PEX16C-PB5-25	PEX16C-PP5-25	PEX16C-PW5-25			
PEX16C-PB5-50	PEX16C-PP5-50	-	16	50	45,400
PEX20C-PB5-25	PEX20C-PP5-25	PEX20C-PW5-25			

10mm被覆付

品番			呼び径	長さ (m/巻)	価格 (円/巻)
給水用 (ブルー)	給湯用 (ピンク)	給水給湯用 (ホワイト)			
PEX10C-PB10-50	PEX10C-PP10-50	PEX10C-PW10-50	10	50	37,550
PEX13C-PB10-25	PEX13C-PP10-25	-			
PEX13C-PB10-50	PEX13C-PP10-50	PEX13C-PW10-50	13	50	43,000
PEX16C-PB10-25	PEX16C-PP10-25	PEX16C-PW10-25			
PEX16C-PB10-50	PEX16C-PP10-50	-	16	50	54,450
PEX20C-PB10-25	PEX20C-PP10-25	PEX20C-PW10-25			

追焚き配管部材

JS1型

無極性循環口



品番	呼び径	形状	価格 (円)
JS1-L10	10A	アングル	6,500
JS1-S10		ストレート	6,500
JS1-L13	13A	アングル	7,000
JS1-S13		ストレート	7,000

WPJ18型

ナット付アダプター



品番	呼び径	価格 (円)
WPJ18-1310-S	G1/2 10A	1,800
WPJ18-1313-S	G1/2 13A	1,950

WL12型

エルボアダプター



品番	呼び径	価格 (円)
WL12-1310-S	G 1/2 10A	2,510
WL12-2010-S	G 3/4 10A	2,880
WL12-1313-S	G 1/2 13A	2,730
WL12-2013-S	G 3/4 13A	2,880

JS1型 無極性循環口継手セット



JS1型無極性循環口とナット付アダプター (2個) のセットです。

品番	呼び径	セット内容	価格 (円)
JSS2-L10	10A	アングルセット	10,100
JSS2-S10		ストレートセット	10,100
JSS2-L13	13A	アングルセット	10,900
JSS2-S13		ストレートセット	10,900

カポリツインW ダ円サヤ管入

追焚き用架橋ポリエチレン管ペア

ミルクィーホワイト



品番	サイズ	長さ (m/巻)	価格 (円/巻)
PEX10CT-D-25H	10A × 2	25	28,600
PEX10CT-D-50H	10A × 2	50	52,000