


球形高耐久型

# タフボーイ

低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手



※フランジの規格及び材質は変更不可です。

規格・材質 呼び径×L	JIS 10K (SS 400)
25A×100L	11,000
32A×100L	13,000
40A×100L	13,500
50A×100L	15,500
65A×120L	20,000
80A×120L	23,000
100A×120L	26,000
125A×120L	37,000
150A×150L	55,000
200A×150L	69,000
250A×175L	110,000
300A×175L	140,000

# タフボーイ(日水協品)


規格・材質 呼び径×L	JIS 10KF (SS 400)
20A×100L	15,000
25A×100L	15,000
32A×100L	16,000
40A×100L	16,500
50A×100L	18,500
65A×120L	23,500
80A×120L	26,500
100A×120L	31,000

ゴム製フレキシブル継手

増圧給水用

# BFコネクタ

信頼性を追求したゴム製フレキシブル継手




※フランジの規格及び材質は変更不可です。

規格・材質 呼び径×L	JIS 10K (SUS 304)
25A×100L	29,000
32A×100L	42,000
40A×100L	43,500
50A×100L	51,000
65A×110L	67,000
80A×110L	77,000
100A×110L	86,000

3山形

# ピュアジョイント

給水一次側に使えるゴム製フレキシブル継手



※フランジ材質は SUS304・316 に変更可能です。

※上水フランジは別途お見積りいたします。

※200A は受注生産品となります。


規格・材質 呼び径×L	JIS 10K (SS 400)
20A×250L	20,000
25A×250L	21,500
32A×250L	25,500
40A×250L	26,000
50A×250L	30,000
65A×250L	36,700
80A×250L	42,700
100A×250L	55,000
125A×250L	70,000
150A×250L	85,000
200A×400L	300,000

◆標準品：JIS10K (SS 400)

高耐久型

# TOUGHLEX(タフレックス)

内圧負荷による軸方向変位を抑制した低反力型のゴム製フレキシブル継手




※フランジの規格及び材質は変更不可です。

規格・材質	JIS 10K	
呼び径 × L	(SS 400)	
20A×120L	16,500	
25A×120L	16,500	
32A×175L	18,500	
40A×175L	19,000	
50A×175L	21,500	
65A×175L	26,000	
80A×175L	29,000	
100A×225L	39,000	
125A×225L	52,000	
150A×225L	70,000	
200A×250L	96,000	
250A×250L	140,000	
300A×250L	185,000	

2山形

# PTコネクタ

PTの愛称で親しまれ振動吸収・変位吸収・耐圧などの各性能に優れた2山形ゴム製フレキシブル継手



※溶融亜鉛メッキは、別途お見積りいたします。

※フランジ材質は SUS304・316 に変更可能です。

※ JIS5K (32A ~)・20K・PVC (JIS10K)・上水フランジ・コントロールユニットは別途お見積りいたします。


規格・材質	JIS 10K (FCD 450)	JIS 10K (SS 400)
呼び径 × L		
20A×120L	8,900	11,000
25A×120L	8,900	11,000
32A×175L	8,900	11,000
40A×175L	9,000	11,500
50A×175L	10,000	13,000
65A×175L	11,000	16,500
80A×175L	12,000	17,500
100A×225L	16,500	23,000
125A×225L	22,000	32,000
150A×225L	28,000	40,000
200A×325L	49,000	62,000
250A×325L	70,000	87,500
300A×325L	79,000	99,500

◆標準品：JIS10K (FCD 450)

2山形ねじ込みタイプ

# PTコネクタ S

PTコネクタをねじ接続タイプに転用した小口径ゴム製フレキシブル継手



※金具オール SUS の場合は、別途お見積りいたします。


規格・材質	ユニオン	
呼び径 × L	(FCD 450)	(SUS 304) A部のみ
15A×120L	16,000	45,000
20A×120L	16,500	45,000
25A×120L	17,000	45,500
32A×175L	17,500	60,500
40A×175L	18,000	61,000
50A×175L	22,500	78,500

◆標準品：ユニオン (FCD 450)

球形

# トーゼンフレックス

防振継手としてポピュラーな球形ゴム製フレキシブル継手




- ※ 20・25・350・400Aの5Kフランジタイプは製作できません。
- ※ 溶融亜鉛メッキは、別途お見積りいたします。
- ※ フランジ材質は SUS304・316 に変更可能です。
- ※ JIS5K・20K・PVC (JIS10K)・上水フランジ・コントロールユニットは別途お見積りいたします。

呼び径×L	規格・材質	
	JIS 10K	
	(FCD 450)	(SS 400)
20A×140L	20A/25A はトーゼンフレックス (埋ゴム品) を参照願います。	
25A×140L		
32A×150L	7,800	9,200
40A×150L	8,000	9,500
50A×150L	9,700	11,000
65A×150L	11,500	13,500
80A×150L	13,000	15,500
100A×150L	16,900	19,000
125A×150L	21,500	25,500
150A×150L	28,500	33,600
200A×150L	42,500	45,500
250A×200L	67,000	72,000
300A×200L	84,000	86,500
350A×200L	-	200,000
400A×200L	-	298,000

◆標準品：300Aまで JIS10K (FCD 450)  
：350A, 400A JIS10K (SS 400)

ゴム製フレキシブル継手

## トーゼンフレックス (埋ゴム品)



- ※ 20・25Aの5Kフランジタイプは製作できません。
- ※ 溶融亜鉛メッキは、別途お見積りいたします。
- ※ フランジ材質は SUS304・316 に変更可能です。
- ※ JIS5K・20K・PVC (JIS10K)・上水フランジ・コントロールユニットは別途お見積りいたします。


呼び径×L	規格・材質	
	JIS 10K	
	(FCD 450)	(SS 400)
20A×140L	24,000	26,000
25A×140L	24,500	27,000
32A×150L	25,000	28,000
40A×150L	26,000	29,000
50A×150L	28,500	32,000
65A×150L	34,500	39,000
80A×150L	40,000	45,000
100A×150L	51,000	57,000
125A×150L	60,000	69,000
150A×150L	76,000	87,000
200A×150L	120,000	130,000
250A×200L	お問い合わせ下さい。	
300A×200L		

◆標準品：JIS10K (FCD 450)

## 球形ねじ込みタイプ

# トーゼンフレックス S

トーゼンフレックスをねじ接続タイプに転用した小口径ゴム製フレキシブル継手



- ※ 金具オール SUS の場合は、別途お見積りいたします。


呼び径×L	規格・材質	
	ユニオン	
	(FCD 450)	(SUS 304) A部のみ
15A×140L	26,500	56,000
20A×140L	26,500	56,000
25A×140L	27,000	56,500
32A×150L	28,000	78,000
40A×150L	28,500	79,000
50A×150L	31,500	107,500

◆標準品：ユニオン (FCD 450)

高耐圧型

# キングフレックス20

最高水準の性能を追求した1山形ゴム製フレキシブル継手




※フランジの規格及び材質は変更不可です。

規格・材質	JIS 20K
呼び径 × L	(SS 400)
32A×175L	38,000
40A×175L	39,000
50A×175L	43,000
65A×175L	50,500
80A×175L	61,500
100A×225L	81,500
125A×225L	115,000
150A×225L	130,000
200A×250L	175,000
250A×250L	255,000
300A×250L	330,000

筒形

# ライナーフレックス

軸直角変位の吸収に優れた耐震用のゴム製フレキシブル継手



- ※ 20・25Aの5Kフランジタイプは製作できません。
- ※ JIS5K・上水・ANSIなど各規格フランジに変更可能です。別途お見積りいたします。
- ※フランジ材質はSUS304・316に変更可能です。
- ※構造Aタイプの溶融亜鉛メッキは、別途お見積りいたします。
- ※構造Cタイプ(SUS304、上水)は受注生産品です。尚、20K仕様については、LSコネクタストレートタイプをご指定ください。
- ※特殊面寸法などの受注生産品については、別途お見積りいたします。
- ※国土交通省適合品以外の製品は受注生産品となります。


規格・材質	JIS 10K	構造
呼び径 × L	(SS 400)	
20A×300L	15,000	A
25A×300L	16,000	A
32A×300L	18,600	A
40A×300L	19,000	A
50A×300L	21,500	A
50A×500L	38,000	C
65A×300L	27,500	A
65A×500L	43,000	C
80A×300L	30,000	A
80A×500L	48,500	C
100A×400L	62,000	C
100A×700L	64,600	C
125A×400L	70,000	C
125A×700L	81,500	C
150A×500L	102,000	C
150A×700L	110,000	C
200A×500L	125,000	C
200A×700L	165,000	C
250A×500L	162,000	C
250A×700L	210,000	C
300A×600L	250,000	C
300A×700L	275,000	C

は、国土交通省仕様書適合品です。  
◆標準品：JIS10K (SS 400)

脈動防止継手

# サイレントコネクタ

ハイブリット型脈動防止継手




- ※フランジ材質はSUS304・316に変更可能です。
- ※フランジの規格は変更不可です。
- ※標準品のみ平座金(小形)付属(SS400/溶融亜鉛めっき)

規格・材質	JIS 10K
呼び径 × L	(SS 400)
32A×175L	43,500
40A×175L	47,700
50A×175L	57,700
65A×175L	61,000
80A×175L	87,000
100A×225L	102,000
125A×275L	143,000
150A×275L	193,000

ファンコイル用  
ファコレックス

現場のニーズに応え省力化を追求したファンコイル用ゴム製フレキシブル継手



※継手本体の標準接続は一端が袋ナット（平行ねじ）でパッキン付、他端は外ねじ（テーパねじ）です。

※両端ともテーパおねじが必要な場合は、アダプタ付（下記価格参照）をご指定ください。

※  は標準在庫です。

※32Aは受注生産品です。

※ファコレックス高圧用は受注生産品です。

ファコレックス CAC 406C

呼び径 L	15A		20A		25A		32A	
		保温付		保温付		保温付		保温付
200L	5,000	5,600	6,000	6,600	7,700	8,300	-	-
300L	5,300	5,900	6,300	7,000	8,000	8,800	17,500	18,000
500L	5,900	6,600	7,000	7,900	9,000	9,900	19,500	19,500
800L	6,100	6,700	8,400	9,000	11,500	12,000	22,000	22,500
1000L	6,900	8,000	8,500	9,600	12,000	12,200	24,000	25,000
1500L	8,900	9,800	12,000	12,900	16,500	17,500	29,000	30,000

ファコレックス高圧用 CAC 406C

呼び径 L	20A		25A	
		保温付		保温付
200L	6,700	7,300	8,600	9,500
300L	7,400	8,100	9,600	10,500
500L	8,800	9,800	11,500	13,000
800L	12,000	13,000	14,500	16,000
1000L	12,500	14,000	16,500	18,000
1500L	16,000	18,000	21,000	23,000

ファコレックス用アダプター


オス*オス(G*R)	CAC 406C製
15A	850
20A	1,050
25A	1,750
32A	3,200

ゴム製フレキシブル継手

エルボ形

エルボフレックス

施工性を考えた片長エルボ形のゴム製フレキシブル継手



※特殊面間寸法、JWWA Z 108 による水道用資機材基準対応品などの受注生産品については、別途お見積りいたします。

※フランジ材質は SUS304・316 に変更可能です。

※200A~450Aは受注生産品です。


呼び径 × L	規格・材質	構造
	JIS 10K (SS 400)	
32A×120L×140L	30,500	A
40A×120L×140L	31,000	
50A×120L×140L	33,500	
65A×140L×160L	40,000	
80A×150L×170L	46,500	
100A×160L×190L	110,000	B
125A×180L×215L	210,000	
150A×210L×250L	290,000	
200A×250L×250L	325,000	C
250A×280L×280L	370,000	
300A×280L×280L	470,000	
350A×340L×340L	600,000	
400A×400L×400L	700,000	
450A×450L×450L	920,000	

◆標準品：JIS10K (SS 400)

露出用排水ジョイント

**ドレネックス**

簡単施工のゴム製排水ジョイント（露出用）



※銅管用・铸铁管用・異径タイプなどの**受注生産品**については、別途お見積りいたします。

※標準在庫品以外は**受注生産品**です。

※平バンドは付属品です。

※  は標準在庫です。


呼び径 \ L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L
40A	8,000	9,900	10,600	14,500	16,500	19,000	21,000
50A	9,000	12,000	13,500	21,000	23,500	26,500	29,000
65A	10,600	13,000	16,500	22,000	25,000	28,000	31,000
80A	12,500	15,500	20,000	27,000	31,000	34,000	38,500
100A	-	20,000	24,000	26,500	33,000	37,000	41,000
125A	-	23,500	28,000	29,000	45,000	47,000	51,000
150A	-	-	44,500	53,000	63,000	65,000	71,000
200A	-	-	-	86,000	86,500	89,000	93,000

呼び径 \ L	1000L	1100L	1200L	1300L	1400L	1500L	2000L
40A	23,500	30,000	35,000	37,500	40,000	42,000	64,000
50A	31,000	38,000	47,000	50,000	53,000	56,000	81,000
65A	33,000	41,000	50,000	53,000	56,000	59,000	86,000
80A	41,000	51,000	62,000	66,000	70,000	73,000	113,000
100A	45,000	55,000	65,000	70,000	73,500	77,000	120,000
125A	54,000	71,000	87,000	92,000	97,000	103,000	158,000
150A	78,000	97,000	118,000	125,000	135,000	139,000	216,000
200A	100,000	127,000	153,000	162,000	172,000	181,000	285,000

露出・埋設兼用排水ジョイント

**フレキシドレイン**

簡単施工のゴム製排水ジョイント



※銅管用・铸铁管用・異径タイプなどの**受注生産品**については、別途お見積りいたします。

※200Aは**受注生産品**です。


※平バンドは片側各2本付属です。

呼び径 × L	価格
40A×350L	36,000
50A×350L	42,000
65A×400L	54,000
80A×400L	67,000
100A×450L	80,000
125A×450L	110,000
150A×500L	128,000
200A×550L	158,000

排水用（縦取付け専用）

## ハウズドレイン

縦取付け専用の排水継手（免震対応継手）




※ 平バンドは片側各1本付属です。

呼び径 × L	価格
40A×380L	23,500
50A×380L	24,500
65A×400L	26,000
80A×412L	27,500
100A×412L	30,500

排水用（縦・横兼用）

## ハウズドレインF

縦取付けはもちろん、横取付け（水平）も可能な排水継手（免震対応継手）



※ 平バンドは片側各2本付属です。


横取付け：350mm 縦取付け：500mm 呼び径 × L	価格
40A×650L	38,000
50A×650L	41,000
65A×700L	61,000
80A×700L	72,500
100A×700L	85,000

横取付け：500mm 縦取付け：700mm 呼び径 × L	価格
40A×850L	49,000
50A×850L	53,000
65A×900L	78,500
80A×900L	93,000
100A×900L	112,000

給水用

## アクトホース

「ねじれ」を防止する回転機能付き（免震対応継手）



呼び径 × L	価格
20A×1600L	37,500
25A×1600L	45,000

保温付


呼び径 × L	価格
20A×1600L	40,000
25A×1600L	47,500

レジャーサ形

## LRコネクタ

他に類を見ないレジャーサ形のゴム製フレキシブル継手

**受注生産品**



※LR コネクタは受注生産品です。お見積り等、詳しい内容は営業担当へお問い合わせください。