


ゴム被覆型

**ユーフレックス**

フッ素樹脂と合成ゴムによって構成された  
複合機能型フレキシブル継手



- ※JIS 20Kフランジ・上水・ANSIなど各規格フランジに変更可能です。
- ※JIS 5Kフランジタイプは製作不可です。
- ※20A・32AのANSIフランジタイプは製作不可です。
- ※フランジ材質はSUS304・316に変更可能です。
- ※コントロールユニットは別途お見積りいたします。


規格・材質	JIS 10K
呼び径 × L	(SS 400)
20A× 74L	68,000
25A× 74L	69,000
32A× 74L	76,000
40A× 74L	76,500
50A× 104L	82,000
65A× 106L	92,000
80A× 106L	105,000
100A× 115L	150,000
125A× 135L	295,000
150A× 135L	330,000
200A× 135L	430,000
250A× 140L	760,000
300A× 140L	820,000

◆標準品：JIS10K (SS 400)

ベローズ形

**FLONEX $\alpha$**

耐久性に優れたフッ素樹脂製 3山ベローズ



- ※フランジ材質はSS400・SUS304に変更可能です。

規格・材質	JIS 10K
呼び径 × L	(FCD 450)
20A× 44L	23,500
25A× 44L	24,000
32A× 49L	28,500
40A× 51L	30,000
50A× 68L	38,000
65A× 77L	47,000
80A× 85L	53,500
100A× 85L	73,000
125A× 100L	100,000
150A× 100L	135,000
200A× 133L	200,000
250A× 170L	388,000
300A× 190L	465,000

◆標準品：JIS10K (FCD 450)


ベローズ形

**FLONEX $\alpha$  T-3**

耐高温性・耐真空性に優れた  
厚肉フッ素樹脂製ベローズ



受注生産品



- ※フランジ材質はSS400・SUS304に変更可能です。

規格・材質	JIS 10K
呼び径 × L	(FCD 450)
20A×3山 × 50L	36,000
25A×3山 × 50L	36,000
32A×3山 × 50L	40,000
40A×3山 × 55L	44,000
50A×3山 × 70L	56,000
65A×3山 × 80L	62,000
80A×3山 × 100L	74,000
100A×3山 × 100L	98,000
125A×3山 × 100L	129,000
150A×3山 × 100L	168,000
200A×3山 × 160L	285,000
250A×3山 × 160L	487,000
300A×3山 × 160L	649,000


◆標準品：JIS10K (FCD 450)

ベローズ形

**FLONEX $\alpha$  T-5**

伸縮性・柔軟性・変位吸収性に優れた  
厚肉フッ素樹脂製 5山ベローズ

受注生産品



- ※フランジ材質はSS400・SUS304に変更可能です。

規格・材質	JIS 10K
呼び径 × L	(FCD 450)
20A×5山 × 70L	65,000
25A×5山 × 70L	65,000
32A×5山 × 70L	72,000
40A×5山 × 80L	78,000
50A×5山 × 110L	101,000
65A×5山 × 130L	111,000
80A×5山 × 150L	133,000
100A×5山 × 150L	175,000
125A×5山 × 150L	232,000
150A×5山 × 150L	302,000
200A×5山 × 250L	513,000


◆標準品：JIS10K (FCD 450)

コルゲート形

**POLIFLEX-T (ポリフレックス-T)**

コルゲート加工により可とう性に優れた一般的なフッ素樹脂製フレキシブルホース

一部受注生産品



- ※ は標準品です。
- ※ 標準品以外は**受注生産品**です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせ下さい。
- ※ フランジの規格及び材質は変更不可です。


規格・材質 呼び径 L		JIS10KF (SUS304)									
		150L	200L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		27,000	28,000	29,000	31,000	32,000	34,000	35,000	37,000	38,000	40,000
20A		30,000	31,000	33,000	35,000	37,000	38,000	40,000	42,000	44,000	46,000
25A		37,000	38,000	41,000	43,000	46,000	48,000	51,000	54,000	56,000	59,000
32A			43,000	47,000	50,000	53,000	56,000	59,000	63,000	66,000	69,000
40A			50,000	54,000	59,000	64,000	69,000	73,000	78,000	83,000	88,000
50A			60,000	66,000	72,000	78,000	84,000	91,000	97,000	103,000	109,000
65A				107,000	119,000	132,000	144,000	157,000	169,000	182,000	194,000
80A				123,000	139,000	154,000	170,000	185,000	201,000	217,000	232,000
100A				149,000	169,000	188,000	208,000	228,000	247,000	267,000	287,000

ゴム被覆型

**LTコネクタ**

アラミド繊維と合成ゴムの特性を生かした高耐久・高耐圧フッ素樹脂製可とう管

受注生産品



- ※ 当製品は**受注生産品**です。
- ※ 右表の価格は下記の仕様を対象としています。

露出用 (埋設不可)  
 最高使用圧力 : 1.0MPa  
 {10.2kgf/cm<sup>2</sup>}  
 負 圧 : -0.066MPa  
 {-500mmHg}

**200mm 偏心**

規格・材質	JIS 10K
呼び径 × L	(SS 400)
15A×450L	77,000
20A×450L	96,000
25A×450L	114,000
32A×450L	150,000
40A×450L	176,000
50A×450L	229,000
65A×450L	334,000
80A×500L	445,000
100A×500L	572,000

◆標準品 : JIS10K (SS 400)

- ※ JIS5・JIS20・上水・ANSIなどの各規格フランジへの変更は不可です。


※ フランジ材質は SUS304 に変更可能です。

- ※ 埋設不可。

コルゲート形  
ポリフレックス

コルゲート加工により可とう性に優れた一般的なフッ素樹脂製フレキシブルホース

受注生産品




- ※JIS5K フランジに変更可能です。
- ※フランジ材質はSS400・塩ビも製作可能です。
- ※フランジは両端ともルーズ式です。
- ※特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

100F

規格・材質		JIS 10K (SUS 304)								
呼び径	L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L	
15A		47,000	49,000	51,000	53,000	55,000	57,000	59,000	61,000	
20A		55,000	59,000	63,000	67,000	71,000	75,000	79,000	83,000	
25A		61,000	66,000	71,000	76,000	81,000	86,000	91,000	96,000	
32A		81,000	86,000	91,000	96,000	101,000	106,000	111,000	116,000	
40A		86,000	91,000	96,000	101,000	106,000	111,000	116,000	121,000	
50A		126,000	139,000	152,000	165,000	178,000	191,000	204,000	217,000	
65A		149,000	162,000	175,000	188,000	201,000	214,000	227,000	240,000	
80A		196,000	214,000	232,000	250,000	268,000	286,000	304,000	322,000	
100A		228,000	249,000	270,000	291,000	312,000	333,000	354,000	375,000	
125A		お問い合わせ下さい。								
150A		お問い合わせ下さい。								
200A		お問い合わせ下さい。								

◆標準品：JIS10K (SUS 304)




- ※JIS5K フランジに変更可能です。
- ※フランジ材質はSS400・塩ビも製作可能です。
- ※フランジは両端ともルーズ式です。
- ※特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

50F

規格・材質		JIS 10K (SUS 304)								
呼び径	L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L	
15A		39,000	41,000	43,000	45,000	47,000	49,000	51,000	53,000	
20A		42,000	46,000	50,000	54,000	58,000	62,000	66,000	70,000	
25A		53,000	58,000	63,000	68,000	73,000	78,000	83,000	88,000	
32A		64,000	70,000	76,000	82,000	88,000	94,000	100,000	106,000	
40A		77,000	82,000	87,000	92,000	97,000	102,000	107,000	112,000	
50A		92,000	103,000	114,000	125,000	136,000	147,000	158,000	169,000	
65A		116,000	132,000	148,000	164,000	180,000	196,000	212,000	228,000	
80A		146,000	165,000	184,000	203,000	222,000	241,000	260,000	279,000	
100A		174,000	198,000	222,000	246,000	270,000	294,000	318,000	342,000	
125A		お問い合わせ下さい。								
150A		お問い合わせ下さい。								
200A		お問い合わせ下さい。								


◆標準品：JIS10K (SUS 304)



- ※継手本体の標準接続は、オスユニオン+オス固定です。
- ※特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

100J

規格・材質		ニップル [R(PT)×G(PF)] (SUS 304)						
呼び径	L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		66,000	70,000	74,000	78,000	82,000	86,000	90,000
20A		83,000	88,000	93,000	98,000	103,000	108,000	113,000
25A		104,000	111,000	118,000	125,000	132,000	139,000	146,000



- ※継手本体の標準接続は、オスユニオン+オス固定です。
- ※特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。


50J

規格・材質		ニップル [R(PT)×G(PF)] (SUS 304)						
呼び径	L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		62,000	64,000	66,000	68,000	70,000	72,000	74,000
20A		77,000	81,000	85,000	89,000	93,000	97,000	101,000
25A		97,000	102,000	107,000	112,000	117,000	122,000	127,000

# コルゲート形 ポリフレックスソフト

コルゲート加工及び省コストで、より可とう性を充実させたフッ素樹脂製フレキシブルホース

受注生産品




- ※JIS5K フランジに変更可能です。
- ※フランジ材質はSS400・塩ビも製作可能です。
- ※フランジは両端ともルーズ式です。
- ※特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

## 100F

規格・材質 呼び径	JIS 10K (SUS 304)								
	L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		40,000	42,000	44,000	46,000	48,000	50,000	52,000	54,000
20A		48,000	51,000	54,000	57,000	60,000	63,000	66,000	69,000
25A		52,000	56,000	60,000	64,000	68,000	72,000	76,000	80,000
32A		70,000	74,000	78,000	82,000	86,000	90,000	94,000	98,000
40A		74,000	78,000	82,000	86,000	90,000	94,000	98,000	102,000
50A		107,000	118,000	129,000	140,000	151,000	162,000	173,000	184,000
65A		127,000	138,000	149,000	160,000	171,000	182,000	193,000	204,000
80A		168,000	182,000	196,000	210,000	224,000	238,000	252,000	266,000
100A		194,000	211,000	228,000	245,000	262,000	279,000	296,000	313,000

◆標準品：JIS10K (SUS 304)




- ※JIS5K フランジに変更可能です。
- ※フランジ材質はSS400・塩ビも製作可能です。
- ※フランジは両端ともルーズ式です。
- ※特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

## 50F

規格・材質 呼び径	JIS 10K (SUS 304)								
	L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		33,000	35,000	37,000	39,000	41,000	43,000	45,000	47,000
20A		37,000	40,000	43,000	46,000	49,000	52,000	55,000	58,000
25A		45,000	49,000	53,000	57,000	61,000	65,000	69,000	73,000
32A		55,000	60,000	65,000	70,000	75,000	80,000	85,000	90,000
40A		66,000	71,000	76,000	81,000	86,000	91,000	96,000	101,000
50A		78,000	87,000	96,000	105,000	114,000	123,000	132,000	141,000
65A		99,000	112,000	125,000	138,000	151,000	164,000	177,000	190,000
80A		125,000	141,000	157,000	173,000	189,000	205,000	221,000	237,000
100A		149,000	168,000	187,000	206,000	225,000	244,000	263,000	282,000


◆標準品：JIS10K (SUS 304)



- ※継手本体の標準接続は、オスユニオン+オス固定です。
- ※特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

## 100J

規格・材質 呼び径	ニップル [R(PT)×G(PF)] (SUS 304)							
	L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		56,000	59,000	62,000	65,000	68,000	71,000	74,000
20A		71,000	75,000	79,000	83,000	87,000	91,000	95,000
25A		88,000	94,000	100,000	106,000	112,000	118,000	124,000



- ※継手本体の標準接続は、オスユニオン+オス固定です。
- ※特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

## 50J


規格・材質 呼び径	ニップル [R(PT)×G(PF)] (SUS 304)							
	L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		53,000	55,000	57,000	59,000	61,000	63,000	65,000
20A		66,000	69,000	72,000	75,000	78,000	81,000	84,000
25A		83,000	87,000	91,000	95,000	99,000	103,000	107,000

コルゲート形（内面ストレート）

# インターフレックス

インターロック型螺旋管とブレードで補強したフッ素樹脂製ストレートホース

受注生産品



※埋設用もございますので詳しくは営業担当へお問い合わせ下さい。

※特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

規格/材質		JIS 10K (SS 400)							
呼び径	L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		39,000	42,000	45,000	48,000	51,000	54,000	57,000	60,000
20A		42,000	45,000	48,000	51,000	54,000	57,000	60,000	63,000
25A		52,000	56,000	60,000	64,000	68,000	72,000	76,000	80,000
32A		76,000	83,000	90,000	97,000	104,000	111,000	118,000	125,000
40A		77,000	84,000	91,000	98,000	105,000	112,000	119,000	126,000
50A		99,000	110,000	121,000	132,000	143,000	154,000	165,000	176,000
65A		136,000	150,000	164,000	178,000	192,000	206,000	220,000	234,000
80A		154,000	171,000	188,000	205,000	222,000	239,000	256,000	273,000
100A		207,000	231,000	255,000	279,000	303,000	327,000	351,000	375,000

規格/材質		JIS 10K (SUS 304)							
呼び径	L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		58,000	61,000	64,000	67,000	70,000	73,000	76,000	79,000
20A		62,000	65,000	68,000	71,000	74,000	77,000	80,000	83,000
25A		81,000	85,000	89,000	93,000	97,000	101,000	105,000	109,000
32A		119,000	126,000	133,000	140,000	147,000	154,000	161,000	168,000
40A		122,000	129,000	136,000	143,000	150,000	157,000	164,000	171,000
50A		153,000	164,000	175,000	186,000	197,000	208,000	219,000	230,000
65A		213,000	227,000	241,000	255,000	269,000	283,000	297,000	311,000
80A		237,000	254,000	271,000	288,000	305,000	322,000	339,000	356,000
100A		313,000	337,000	361,000	385,000	409,000	433,000	457,000	481,000

## 【その他のフッ素樹脂製フレキシブル継手】

受注生産品

EX ジョイント



LCL ホース



サニフレックス



マルチフレックス




上記 4 製品につきましては、別途お見積いたします。お問い合わせください。

水撃防止器

## ムーハ

水撃をスムーズに吸収緩和する水撃防止器

受注生産品



※ 取付ボルトは付属品です。

※ 材質は製品カタログをご参照下さい。

※ 他のフランジ規格・材質についてはお問い合わせ下さい。

型式	適用呼び径 × L	JIS 10K (SUS 304)
MH-25	25A×156L	101,000
MH-50	50A×270L	144,000
MH-80	80A×380L	216,000
MH-100	100A×440L	288,000
MH-125	125A×560L	432,000
MH-150	150A×640L	576,000

◆標準品：JIS10K (SUS 304)