

# ■3管種兼用メカ CKMAジョイント定価表

(1個当たり単位：円)

CKMA-Hiロック (ロック付)														
品名 呼び (ミリ)	S (ソケット)		LS (ロングソケット)		AP (オスアダプター)		AQ (メスアダプター)		品名 呼び (ミリ)	RT (枝部ねじ付チー)		品名 呼び (ミリ)	RS (径違いソケット)	
	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート		白	コート		白	コート
<b>10</b>	1,350	1,640	—	—	1,050	1,090	1,180	1,210	<b>20 × 13</b>	2,570	2,760	<b>13 × 10</b>	1,990	2,030
<b>13</b>	1,680	1,880	1,880	2,070	1,140	1,200	1,170	1,230	<b>25 × 20</b>	3,500	3,810			
<b>20</b>	2,070	2,380	2,410	2,610	1,490	1,580	1,520	1,610	<b>25 × 13</b>	3,500	3,810	品名 呼び (ミリ)	NRT (3方ナット付チー)	
<b>25</b>	2,760	3,130	3,240	3,470	1,820	1,990	1,860	2,010	<b>30 × 25</b>	4,440	4,840		白	コート
<b>30</b>	3,420	3,870	3,870	4,240	2,120	2,360	2,230	2,420	<b>30 × 20</b>	4,440	4,840	<b>75 × 50</b>	28,610	32,450
<b>40</b>	3,960	4,710	5,010	5,600	2,760	3,110	2,870	3,160	<b>30 × 13</b>	4,440	4,840	<b>75 × 40</b>	28,610	32,450
<b>50</b>	5,250	6,290	6,240	6,980	3,870	4,290	4,030	4,460	<b>40 × 30</b>	5,660	6,280	<b>75 × 30</b>	28,610	32,450
<b>65</b>	11,140	13,040	—	—	7,680	8,680	7,890	9,170	<b>40 × 25</b>	5,660	6,280	<b>75 × 25</b>	28,610	32,450
<b>75</b>	13,860	16,660	—	—	9,950	11,280	10,290	11,690	<b>40 × 20</b>	5,660	6,280	<b>75 × 20</b>	28,610	32,450
品名 呼び (ミリ)	L (エルボ)		45L (45°エルボ)		T (枝部ねじ付チー)		NT (3方ナット付チー)		品名 呼び (ミリ)	RT (枝部ねじ付チー)		品名 呼び (ミリ)	RS (径違いソケット)	
	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート		白	コート		白	コート
<b>13</b>	2,120	2,220	—	—	1,920	2,080	3,150	3,410	<b>40 × 13</b>	5,660	6,280	<b>75 × 13</b>	28,610	32,450
<b>20</b>	2,470	2,760	—	—	2,460	2,650	3,790	4,030	<b>50 × 40</b>	7,030	8,010			
<b>25</b>	3,470	3,770	—	—	3,340	3,640	5,130	5,480	<b>50 × 30</b>	7,030	8,010			
<b>30</b>	4,270	4,640	—	—	4,240	4,640	6,220	6,710	<b>50 × 25</b>	7,030	8,010			
<b>40</b>	5,400	5,940	5,660	6,190	5,430	6,010	7,370	8,070	<b>50 × 20</b>	7,030	8,010			
<b>50</b>	7,710	8,520	8,060	8,860	6,720	7,650	10,030	11,190	<b>50 × 13</b>	7,030	8,010			
<b>65</b>	14,800	17,470	—	—	14,230	16,970	—	—	<b>65 × 50</b>	14,870	17,720			
<b>75</b>	19,360	23,240	20,240	24,200	18,360	21,200	—	—	<b>75 × 50</b>	19,200	22,150			

(1個当たり単位：円)

日本消防設備安全センター 認定品(ロック付)	
品名 呼び (ミリ)	S (ソケット)
	白
<b>13</b>	1,750
<b>20</b>	2,160
<b>25</b>	2,880
<b>30</b>	3,570
<b>40</b>	4,130
<b>50</b>	5,470
<b>65</b>	11,620

(1個当たり単位：円)

CKMA (ロック無)														
品名 呼び (ミリ)	S (ソケット)		LS (ロングソケット)		AP (オスアダプター)		AQ (メスアダプター)		品名 呼び (ミリ)	RT (枝部ねじ付チー)		品名 呼び (ミリ)	RS (径違いソケット)	
	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート		白	コート		白	コート
10	880	980			690	770	860	950	20×13	1,750	2,000	13×10	1,730	1,810
13	910	1,240	1,210	1,400	780	870	810	890	25×20	2,300	2,850			
20	1,190	1,620	1,650	1,910	1,060	1,170	1,090	1,240	25×13	2,300	2,850	品名 呼び (ミリ)	NRT (3方ナット付チー)	
25	1,620	2,200	2,260	2,850	1,260	1,440	1,380	1,560	30×25	3,020	3,760		白	コート
30	2,000	2,740	2,760	3,210	1,460	1,700	1,650	1,900	30×20	3,020	3,760	75×50	19,640	22,580
40	2,460	3,390	3,630	4,280	1,900	2,210	2,180	2,380	30×13	3,020	3,760	75×40	19,640	22,580
50	3,380	4,680	4,610	4,930	2,870	3,320	3,020	3,670	40×30	3,890	4,960	75×30	19,640	22,580
65	7,630	8,420			4,980	5,960	5,530	6,610	40×25	3,890	4,960	75×25	19,640	22,580
75	10,080	10,810			6,670	7,980	7,320	8,750	40×20	3,890	4,960	75×20	19,640	22,580
品名 呼び (ミリ)	L (エルボ)		45L (45°エルボ)		T (枝部ねじ付チー)		NT (3方ナット付チー)		品名 呼び (ミリ)			品名 呼び (ミリ)		
	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート		白	コート		白	コート
13	1,390	1,540			1,150	1,440	1,910	2,120	40×13	3,890	4,960	75×13	19,640	22,580
20	1,640	1,840			1,540	1,910	2,550	2,860	50×40	4,730	6,340			
25	2,460	2,800			2,200	2,740	3,580	4,010	50×30	4,730	6,340			
30	3,110	3,530			2,870	3,600	4,410	5,000	50×25	4,730	6,340			
40	3,980	4,570	4,180	4,790	3,720	4,730	5,210	6,000	50×20	4,730	6,340			
50	5,960	6,900	6,270	7,140	4,530	6,090	7,360	8,650	50×13	4,730	6,340			
65	10,500	12,470			9,460	11,690			65×50	9,880	12,210			
75	14,200	16,860	14,890	17,620	12,220	15,100			75×50	12,800	15,800			

(1個当たり単位：円)

品名 呼び (ミリ)	耐熱 ゴムパッキン	ポリ管用インコア	
		金属製	樹脂製
10	650	650	
13	650		240
20	740		280
25	870		400
30	1,040		740
40	1,160		810
50	1,810	1,240	920
65	2,970	1,330	
75	4,060	1,580	

(1個当たり単位：円)

品名 呼び (ミリ)	塩ビ管専用部品セット	
	CKMA-Hiロック用	CKMA用
25	1,010	610
30	1,260	770

※塩ビ管25、30を接続する場合には、一部部品の交換が必要となります。  
 ※ポリ管10、65、75を接続する場合には、必ず別売りのインコア(スリーブ)をご注文して下さい。  
 ※インコア(スリーブ)のご利用に際しては、製品カタログや製品に同梱の施工要領書をご確認下さい。  
 ※AP・AQの呼び10は、鋼管接続側のねじ径が15Aとなっております。(RAQ,RAP10×13)